

Спецификация контейнер 40фт НС АТК-324

<i>Количество майнеров Antminer S17Pro / S19Pro</i>	324
Эксплуатационные характеристики	
<i>Температура окружающей среды</i>	<i>от -30 до +35</i>
<i>Ровная площадка для установки контейнера м кв.</i>	100-135
<i>Электроснабжение 3 фазы 380 В (ввод)</i>	3x600 кВт
<i>Кабель питания, медь, мм кв. * от</i>	3x4x240
<i>Кабель питания, алюминий, мм кв. * от</i>	3x4x300
<i>Провод заземления, медь, мм. кв. *</i>	1*180
<i>* Точное сечение кабеля определяет ответственный энергетик со стороны Покупателя</i>	
<i>Интернет канал (оптика), min 1 мбит/с</i>	2
<i>Интернет канал GSM</i>	1
40 - футовый высокий контейнер (High Cube)	1
<i>Длина, мм</i>	12 192
<i>Ширина, мм</i>	2 438
<i>Высота, мм</i>	2 896
Стеллажи для установки майнеров, шт.	9
<i>Длина, мм</i>	1 310
<i>Ширина, мм</i>	300
<i>Высота, мм</i>	2 500
<i>Полки, шт.</i>	6
<i>Полезная нагрузка, кг/стеллаж</i>	750
<i>Полезная нагрузка, кг/стеллаж</i>	27
<i>Автоматические выключатели 1п С 20А **</i>	324
<i>Кабели питания майнеров 3x1 мм кв., шт.</i>	648

<i>** Максимальный ток майнера</i>	16,5A
Щит энергоснабжения	
<i>Ширина, мм</i>	1000
<i>Высота, мм</i>	400
<i>Глубина, мм</i>	350
<i>Масса, кг</i>	150
<i>Коммутируемый ток, А</i>	3*630
<i>Напряжение питания</i>	380 В 3Ф
Вентиляция	
<i>Вентилятор осевой 0,75 кВт</i>	18
<i>Воздушный фильтр</i>	1
Телекоммуникация	
<i>Роутер Mikrotik</i>	1
<i>Коммутатор D-link 26 портов</i>	18
<i>Патч корд кат 5е, шт.</i>	344